

SoMo650

Il PDA robusto!

Applicazione

Il palmare SoMo650 offre un concetto di connessione ed ampliamento modificabile in modo modulare. A seconda dell'equipaggiamento scelto è configurabile per qualsiasi esigenza. Il modello esile e l'attraente design fanno di questo PDA un palmare di prima scelta, maxi resistenza e mini formato. La possibilità di applicare il GPS offre la massima mobilità.



Caratteristiche

- Design ergonomico, schermo TFT LCD ad alta risoluzione
- Processore veloce con alte prestazioni
- Estensibilità variabile tramite Secure Digital Slot e Compact Flash Slot, incorporate
- Batteria al litio ad alta autonomia ricaricabile & scambiabile
- Ottima stabilità

Vantaggi per i clienti

- Multifunzionalità
- Facile immissione dati
- Flessibilità nella trasmissione dati

Informazioni tecniche



Il SoMo650 è un PDA leggero e allo stesso tempo robusto che offre una varietà di applicazioni come Bluetooth, WLAN, ecc..

Utilizzabile a temperature da 0 °C a +50 °. Resiste alle cadute da più di un metro di altezza. Ciò fa risparmiare all'utente spese per guasti o servizi.

Il sistema operativo è Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Il PDA dispone di un processore Intel PXA270 con 624 MHz, 128 MB SDRAM e 246 MB Flash. Inoltre, il SoMo650 integra un CF-Card Slot (Compact Flash) e un SD Slot (Secure Digital). In questo modo il SoMo650 può essere ampliato con opzioni aggiuntive come RFID.

L'optional scanner dei codici a barre (CF-Card Slot) è in grado di leggere tutti i comuni codici a barre. Il display TFT a colori con touchscreen rende agevole l'utilizzo dell'apparecchio durante il lavoro quotidiano. Il SoMo650 viene fornito con una docking station con la quale è possibile ricaricare anche la batteria di ricambio. L'interfaccia con il pc funziona attraverso l'allacciamento USB.

Hardware	
Dimensioni / Peso	75 x 127 x 21 mm / 179 g
Display	Matrice attiva TFT Display 89 mm (3.5 ") - trasferibile Immagine 16 Bit (64 k colori) Risoluzione dello schermo 240 x 320 Pixel
Processore	Intel XScale PXA270 624 MHz
Memoria	ROM 256 MB - Flash RAM 128 MB - SDRAM Schede di memoria Flash supportate CompactFlash Compatibilità SDIO
Batteria	Litio /capacità 1200 mAh
Sicurezza d'urto	Fino a 1 m di altezza
Temperatura	0...50 °C
PDA	Touchscreen, tasti di navigazione 5 modi, Pen
Telecomunicazioni	E 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
Interfacce	- 1 x USB - 1 x set manuale - cavo stereo per telefono Sub-Mini 2.5 mm - 2 x Hi-Speed USB (Cradle (inclusi nella fornitura)) - Bluetooth Versione 2+ EDR Classe 2 per un massimo supporto delle periferiche
Amplificazione / Possibilità d'interfaccia	- 1 SD Slot - 1 CF-Card Slot
Programma esecutivo	Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
Software	Calculator, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, Pocket Word, Pocket Outlook, Microsoft Pocket PowerPoint, ActiveSync, MSN Messenger, Utilities, Microsoft .NET Compact Framework, WM Player 10 Mobile
Accessori (standard)	- Custodia in pelle - Custodia in silicone - Docking Cradle - 1 x cavo USB - Alimentatore 120...230 VDC - Batteria di ricambio al litio / capacità 2600 mAh

AQUAMETRO AG

Ringstrasse 75
CH-4106 Therwil
Tel. +41 61 725 11 22
Fax +41 61 725 15 95
info@aquametro.com

AQUAMETRO SA

Via Vallone 4
CH-6929 Gravesano
Tel. +41 91 683 98 69
Fax +41 91 683 66 80
info@aquametro.com

AQUAMETRO MESSTECHNIK GmbH

Zum Panrepel 24
D-28307 Bremen
Tel. +49 421 871 64 0
Fax +49 421 871 64 19
info.amd@aquametro.com

AQUAMETRO BELGIUM SPRL

Dallaan, 67
B-1933 Sterrebeek
Tel. +32 2 241 62 01
Fax +32 2 216 22 63
info.amb@aquametro.com

